Dynapac F80W

Mini pavers





Dati tecnici

Peso	
Peso (incl. banco standard)	1,15 t
4	

Dimensioni	
Larghezza di base	840 mm
Transport length	2520 mm
Working width, min.	250 mm
Larghezza di lavoro, max	1,65 m

Capacità	
Capacità teorica di stesa	35 t/h
Paving thickness (max/min)	5-100 mm

Tramoggia	
Capacità	0.6 m ³

Avanzamento	
Transport speed	0-5 km/h
Velocità di lavoro	0-25 m/min

Motore	
Marca/Modello	Hatz 1B40
Potenza nominale	6.3 kW
Tipo	Air cooled
Impianto elettrico	12 V
Capacitá serbatoio carburante	5 litri

Telaio inferiore	
Ruote anteriori	1x 330/152
Ruote posteriori	2x 432/127
Trazione finale	Hydrostatic
Turning radius (inside)	950 mm

Alimentazione	
Conveyor control	Automatic with limit switch and flow gates
Tipo di nastro	One conveyor, reversible


Coclea	
Controllo coclea	Automatic with limit switch
Diam coclea	120 mm


Dynapac F80W

Mini pavers




Dati tecnici





Dimensioni	
B. Larghezza	0.84 m
H1. Height	1.52 m
H2. Height, operator platform	0.42 m
L1. Lunghezza	2.86 m
L2. Length, transport	2.52 m
L3. Lunghezza, tramoggia	1.67 m



- Mechanical extensions (2x 175 mm) till 1650 mm

- Twin wheels
 Hopper filling help
 Additional auger LED light
 Front wheel scraper

Banchi					
Modello	Larghezza di base	Largh. Lavoro, estensibile idr.	Larghezza di lavoro, max	Elementi di compattazione	Sistema di riscaldamento
Dynapac V1300V	0,80 m	1,30 m	1,65 m	Vibration	Propano (GPL)