

MINI FINITRICE DYNAPAC

DYNAPAC F80W



APPLICAZIONE MACCHINA

Eccellente qualità della superficie

Carico di lavoro ridotto

Esecuzione rapida e precisa

PERFEZIONE IN MINIATURA

Con una larghezza di soli 80 cm, **L'F80W DI DYNAPAC** è la finitrice ideale per interventi di pavimentazione in spazi ristretti e per piccoli lavori di asfaltatura. Equipaggiato col banco di stesa vibrante riscaldato a gas V1300V, questa mini finitrice Dynapac può stendere fino a 10 cm di asfalto caldo nonché strati freddi tra 0,25 e 1,65 m.

Esempi di lavoro tipici sono marciapiedi, chiusura tracce, interventi di sistemazione stradale e piste ciclabili. Grazie alla progettazione robusta e intuitiva della mini finitrice, l'F80W è la scelta perfetta per ottenere superfici finali lisce e ben compatte, non ottenibili manualmente.

	F80W
Potenza motore a 2200 min ⁻¹	6,3 kW
Capacità di pavimentazione teorica	35 t/h
Larghezza di lavoro	0,25 - 1,65 m

	V1300V
Larghezza base	0,80 m
Estensibile idraulicamente fino a	1,30 m
Larghezza di lavoro, max.	1,65 m
Impianto di riscaldamento	GPL
Sistema di compattazione	Vibrazione

PAVIMENTAZIONE PER RISULTATI ECCELLENTI

L'F80W è equipaggiato con un sistema automatico di flusso del materiale che garantisce una distribuzione uniforme e un'asfaltatura eccellente.

Le paratoie di flusso regolabili indipendentemente consentono di gestire il materiale nella maniera migliore per una pavimentazione asimmetrica. Le coclee e il nastro sono controllati da un finecorsa per fare sì che sulla parte anteriore del banco di stesa ci sia sempre la quantità giusta di materiale.

Grazie alla pratica manovella, la regolazione dell'angolo di attacco è semplice e rapida.



UNA MACCHINA ROBUSTA

Il cuore della postazione di lavoro dell'F80W è progettato per essere ergonomico, facile da utilizzare e robusto. I pulsanti sono in numero ridotto, disposti in modo ordinato e resistenti.

Grazie all'ergonomia del volante e dell'intero sistema, la finitrice è facile da azionare - anche per operatori di scarsa esperienza.



GRANDE VERSATILITÀ

La finitrice gommata F80W di Dynapac può raggiungere 5 km/h per una grande flessibilità di movimento in cantiere.

La grande apertura di riempimento consente il carico con una pala gommata, un'escavatore o addirittura con una betoniera per asfalto.

L'F80W di Dynapac non è solo un'ottima scelta per i lavori di asfaltatura in spazi ristretti: è possibile anche stendere materiali freddi come ghiaia o sabbia in modo professionale ed efficiente.

PAVIMENTAZIONI CONVENIENTI

Grazie all'F80W, è possibile realizzare lavori di pavimentazione efficienti terminandoli in meno tempo. Grazie al motore Hatz raffreddato ad aria e alla tecnologia semplice, l'F80W garantisce una vita operativa estesa e senza problemi.

L'efficiente riscaldamento a gas può essere utilizzato con bombole da 5 kg.


Il riscaldamento del banco di stesa a 120°C richiede 15-30 minuti.



MINI FINITRICE DYNAPAC

F80W

PESO	
Peso, t	1,15
DIMENSIONI	
Larghezza base, m	0,84
Larghezza di lavoro, max., m	1,65
Larghezza di lavoro, min., m	0,25
Lunghezza di trasporto, m	2,52
CAPACITÀ	
Spessore di pavimentazione, mm	5-100
Capacità di posa teorica, t/h	35
TRAMOGGIA MATERIALE	
Capacità tramoggia, m ³	0,6
TRAZIONE	
Velocità di pavimentazione, m/min	25
Velocità di trasporto, km/h	5
MOTORE	
Modello motore	Hatz 1B40
Potenza del motore a 2200 giri/min., kW	6,3
Impianto elettrico, V	12
Capacità del serbatoio di carburante, l	5
TELAIO	
Trasmissione finale	Idrostatica
Ruote anteriori	1x 330/152
Ruote posteriori	2x 432/127
Raggio di sterzata, interno, mm	950
NASTRO	
Tipo Nastro	Un nastro, reversibile
Controllo Nastri	Automatico con finecorsa e paratoie di flusso
COCLEA	
Controllo coclea	Automatico con finecorsa



Your Partner on the Road Ahead